

T-QUIOSK tactile de 21,5"

TQ-1

- ✓ Point de vente autonome
- ✓ Point d'information
- ✓ Gestion des visites
- ✓ Paiement...



SAISIR VOTRE COMMANDE

Sélectionnez langue



Català



Español



English



Français

T-QUIOSK



T-QUIOSK

www.t-quiosk.fr

Caractéristiques techniques:


Ecran	Tactile capacitif multi-points, TFT LED 21,5", Aspect 16:9, Brillant 280 cd/m ² , Résolution 1920 x 1080
CPU	Processeur Android RK3288
Mémoire RAM	2 GB de mémoire
Disque dur	8 GB de capacité HD
Alimentation	AC220V
Connexions	5 USB, 2 COM, 1 LAN, 1 WIFI
Impression	Thermique 80 mm USB auto-coupure
Scanner	Codes à barres et QR codes
RFID	Lecteur RFID sans contact
Commande à distance	Pour la prise en main à distance
Température fonctionnement	0°C ~ 40°C, 10% ~ 90% RH, non-condensé
Température de stockage	-20°C ~ 60°C, 10% ~ 90% RH, non-condensé
Usage	Exclusivement en intérieur
Mesures (l x h x p)	35,5 x 80 x 7,5 cm
Poids	40 Kg



T-Quiosk modèle TQ-1 équipé d'un support de table et d'un support pinpad

Accessoires optionnels:

Support mural



Support pour ancrage au mur. 8 points de fixation.

Support de table



Support de table. Inclinaison de 70 à 90°.

Support de pinpad



Installation facile par visserie latérale au TQ-1



Support sur pied



Pour installation sur pied au sol. Hauteur totale: Max. 183 cm / Min. 149 cm



Plus d'information:
www.t-quiosk.fr

T-Quiosk® Tous droits réservés

Distributeur:

Android

Poid et dimension	
Dimensions (L x H x P)	35,5x80x7,5 cm
Poid	40 kg

Spécifications techniques

Plage de tension	110-240V AC
Fréquence nominale	50/60 Hz
Consommation	110 W - 220W
Température	0° C - 40° C
Scanner	Code à barres et QR
RFID	Lecteur de contact RFID

Processeur et communications

CPU Android	RK3288, Quad Core, up to 1.8 Ghz 2GB DDR3 SDRAM 8GB eMMC
Écran tactile	LED 21,5" FHD Display (16:9 diagonal), 280 nits
N° pixels	1920 x 1080
Écran tactile	Type multi-touch capacitif
Système opératif	Android 7.1. x
I/O	5 x USB 2.0 type A, 1 x USB 3.0 Type A, 2 xVideo Port, 3 x RS232, 1 x LAN
Connexion	Ethernet
Wireless (sans fil)	Wi-Fi 2.4G, Bluetooth 4.0G

Spécifications d'impression

Imprimante de tickets	Impression thermique
Vitesse	170mm/seg (max)
Résolution DPI	576 DPI
Largeur du papier	80mm
Diamètre du rouleau de papier	Max Ø 83mm
Coupeur automatique	✓
Emulation	ESC/POS Command compatible

Windows

Poid et dimension	
Dimensions (L x H x P)	35,5x80x7,5 cm
Poid	40 kg

Spécifications techniques

Plage de tension	110-240V AC
Fréquence nominale	50/60 Hz
Consommation	110 W - 220W
Température	0° C - 40° C
Scanner	Code à barres et QR
RFID	Lecteur de contact RFID

Processeur et communications

CPU Windows	Intel Core i5 7300U 3M Cache, 2.40 GHz, 4GB
Écran tactile	LED 21,5" TFT-LCD, 280 nits
N° pixels	1920 x 1080
Écran tactile	Capactive multi-touch type
Système opératif	Windows 7 et 10
I/O	5 x USB 2.0 type A, 1 x USB 3.0 Type A, 2 xVideo Port, 3 x RS232, 1 x LAN
Connexion	Ethernet
Wireless (sans fil)	Wi-Fi 2.4G, Bluetooth 4.0G

Spécifications d'impression

Imprimante de tickets	Impression thermique
Vitesse	170mm/seg (max)
Résolution DPI	576 DPI
Largeur du papier	80mm
Diamètre du rouleau de papier	Max Ø 83mm
Coupeur automatique	✓
Emulation	ESC/POS Command compatible



Modèle I

Borne de paiement par carte de Crédit et point d'information

